

DH-SD59225-HC-LA

PTZ HDCVI 2MP 25x Starlight IR



- CMOS STARVIS™ 1/2.8" 2MP
- Zoom ottico 25x
- Starlight
- 120 dB true WDR, 3D DNR
- Max. 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60 fps@720P
- Max. portata IR 150 m
- IP66



Potendo vantare un potente zoom ottico e un'elevata performance di pan/tilt/zoom in termini di precisione, la serie SD59 di telecamere PTZ garantisce ampio range di monitoraggio e ricchezza di dettagli. La telecamera offre risoluzione 1080P a 25/30 fps, zoom ottico 25x ed eccellenti prestazioni con scarsa luminosità grazie alla tecnologia Starlight.

Funzioni

Semplicità

La tecnologia HDCVI eredita la semplicità intrinseca dei sistemi di sorveglianza analogici tradizionali consentendo un upgrade immediato senza dover cambiare il cablaggio esistente. L'approccio plug and play rende possibile un monitoraggio video in full HD evitando scocciature legate alla configurazione di una rete.

Starlight

Grazie all'adozione di sensori pixel di grandi dimensioni e algoritmi smart per processare le immagini, la telecamera fornisce prestazioni impareggiabili anche in ambienti scarsissimamente illuminati. La funzione starlight consente di catturare molti più dettagli cromatici anche di notte e al buio.

PFA

Algoritmi avanzati che assicurano la nitidezza delle immagini nel corso del processo di zoom minimizzando il tempo di messa a fuoco.

Condizioni ambientali

La telecamera è progettata per operare anche all'esterno a temperature estreme come attesta il grado di protezione IP66.

Wide Dynamic Range

Dotata della tecnologia di wide dynamic range (WDR) leader nel mercato, la telecamera cattura immagini vivide anche nelle condizioni di contrasto più intenso. Il true WDR (120 dB) ottimizza sia le aree sovraesposte che quelle scure per ottenere video perfetti.

Protezione

6 kV di resistenza alle sovratensioni.

Specifiche tecniche

Telecamera

Sensore immagine	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Pixel	2MP
Max. Risoluzione	1920 (H) x 1080 (V)
ROM	16 MB
RAM	256 MB
Velocità Shutter elettronico	1/3 s~1/100000 s
Scansione	Progressiva
Illuminazione minima	Color: 0.005 Lux@F1.6 B/W: 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (IR on)
Portata illuminazione	Fino a 150 m
IR On/Off	Auto / Manuale
Illuminatori	4

Ottica

Lunghezza focale	4.8~120 mm			
Apertura max	F1.6~F3.5			
Angolo di visione	H: 61°~2.8° V: 22.6°~0.4°			
Zoom ottico	25x			
Controllo messa a fuoco	Auto/Semi-Auto/Manuale			
Distanza messa a fuoco	0.1~1.5 m			
Controllo Iris	Auto / Manuale			
DORI	Detect	Observe	Recognize	Identify
	1655.2 m	656.8 m	331.0 m	165.5 m

PTZ

Range Pan/Tilt	Pan: 0°~360° Tilt: -15°~+90°
Manual Control Speed	Pan: 0.1°~300°/s Tilt: 0.1°~200°/s
Velocità Preset	Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s
Preset	300
Tour	8 (fino a 32 preset per tour)
Pattern	5
Scan	5
Regolazione velocità	Sì
Memoria dopo spegnimento	Sì
Idle Motion	Preset/Tour/Pattern/Scanning
Protocolli	DH-SD Pelco-P/D (auto recognition)

Video

Risoluzioni	1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480)
Frame Rate	1080P (25/30 fps), 720P (25/30/50/60 fps)
Day/Night	Sì
BLC	Sì
WDR	120 dB
HLC	Sì
Bilanciamento bianco	Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/ Natural light/Street lamp
Gain Control	Auto / Manuale
Riduzione rumore	2D/3D
Defog	Elettronico
Zoom digitale	16x
Flip	0°/180°
Privacy Masking	Fino a 24 aree

Audio

Compressione	G.711a; G.711Mu
--------------	-----------------

Certificazioni

Certificazioni	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1
----------------	---

Porte

Input Audio	1
Input Allarme	2
Output Allarme	1

Energia

Alimentazione	DC 24V/3A ± 25%
Assorbimento	9.6 W 22 W (IR light on, PTZ)



Condizioni ambientali

Temperatura esercizio	-40°C ~ +70°C
Umidità esercizio	≤ 95% RH
Protezione	IP66

Struttura

Dimensioni	310.0×Φ186 mm
Peso netto	3.9 kg
Peso con confezione	7.2 kg

Info per l'ordine		
Articolo	Codice	Descrizione
Telecamera 2MP	DH-SD59225-HC-LA	2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Camera, WDR, PAL
	DH-SD59225N-HC-LA	2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Camera, WDR, NTSC
	SD59225-HC-LA	2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Camera, WDR, PAL
	SD59225N-HC-LA	2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Camera, WDR, NTSC
Accessori	PFB300S	Montaggio a parete
	PFA110	Adattatore fissaggio
	DC24V/2.5A	Alimentatore
	PFA140	Box di giunzione stagno
	PFB300C	Montaggio a soffitto
	PFA120	Box di giunzione
	PFA150	Montaggio a palo
	PFA151	Montaggio ad angolo
PFB303S	Montaggio a parapetto	

Ceiling Mount	Junction Mount
PFA110 + PFB300C	PFA110 + PFB300S + PFA120
	
Power Box Mount	Pole Mount
PFA110 + PFB300S + PFA140	PFA110 + PFB300S + PFA150
	
Corner Mount	Parapet Mount
PFA110 + PFB300S + PFA151	PFA110 + PFB303S
	

Accessori

Inclusi:



DC24V/2.5A
Alimentatore



PFB300S
Montaggio a parete



PFA110
Adattatore fissaggio

Opzionali:



PFA140
Box di giunzione stagno



PFB300C
Montaggio a soffitto



PFA120
Box di giunzione



PFA150
Montaggio a palo



PFA151
Montaggio ad angolo



PFB303S
Montaggio a parapetto

Dimensioni (mm[inch])

